HSE 7 LED / HS 7 LED

Handscheinwerfer HSE 7 LED
071171

- Explosionsschutz II 2 G EEX e ib IIC T4
- Microprozessorgesteuerter Batterie-Ladevorgang mit Ladestatusanzeige
- Tiefentladungsschutz
- Superhelle LED-Technik
- Lichtfarbe 6500k
- Notlichtfunktion
- Blinkfunktion

Handscheinwerfer HS 7 LED
(nicht ex geschützt)
071174

Hinweis
In den Handscheinwerfern HSE 7 LED dürfen nur Original-Batterien verwendet werden, da nur diese bauartgeprüft sind und dadurch den Vorschriften entsprechen. Bei Einsatz anderer Batterien erlischt die Ex-Zulassung des Handscheinwerfers.

Lichtstärke	24.000 cd
Schwenkbereich Leuchtenkopf	190°
Schutzart	IP 66
Abmessungen (L x B x H)	279 x 92 x 143 mm
Gewicht	1,45 kg
Leuchtdauer	ca. 7 h
Akku-Ladezeit	< ca. 11 h
Art des Akkus	Blei-Vlies-Akku
ATEX	Zone 1 II 2 G Ex ib II C T4 Gb
	Zone 21 II 2D Ex ib t III C T175°C Db

Lieferumfang
Handscheinwerfer HSE 7 LED inklusive Batterie und orangener sowie weisser Streuscheibe.

Zubehör	Bestell-Nr.
Gürtelclip	074054
Tragegurt mit Schulterpolster	074053
Vorsteckscheibe streu (Serie)	074056
Vorsteckscheibe orange (serie)	074057
Vorsteckscheibe rot	074058

LS 7 LED

Ladestation für HSE 7 LED & HS 7 LED
071175

Ladestationadapter AR7 für vorhandene LS 230 & LS 12/24
071177

- Ladestation und KFZ-Adapter in einem (240V AC / 12/24 DC)
- Bei KfZ-Betrieb wird die Spannung der Autobatterie überwacht. Sinkt die Spannung der Autobatterie unter 11,7 V bzw 23,5 V bei 12 V bzw. 24 V-Batterie, wird der Ladevorgang der Taschenlampe automatisch unterbrochen

Hinweis
Die Ladestation darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen verwendet werden.



071177

Lieferumfang
Ladestation mit 12/24V Anschlusskabel

Zubehör	Bestell-Nr.
Anschlusskabel 230V	074533
Anschlusskabel 12/24V (Serie)	074055
Wandhalteplatte	074052