

Fiche Technique : Batteries Plomb Spécial

Marque : CTM

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb Spécial

Tension : 12v

Capacité : 2,6Ah

Faston : 4,8mm

Type : Plomb

Dimensions : 70x 48x 98mm

Poids : 855g

Référence : BPS1225



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be




technische Angaben

	Nennspannung typische Kapazität	12 V 2,6 Ah	
Abmessungen	Höhe über alles	104 mm	4,09 inches
	Länge	70 mm	2,76 inches
	Breite	48 mm	1,89 inches
	Gewicht	0,85 kg	1,87 lbs


Charakteristik

Kapazität 20 °C (68 °F) bis 1,75 Volt	20 stündig	2,6 Ah
	10 stündig	2,3 Ah
	5 stündig	2,1 Ah
	2 stündig	1,7 Ah
Kapazitätskorrektur bei Temperaturschwankungen (20 °C)	Innenwiderstand	55 mOhm
	40 °C (104 °F)	103%
	20 °C (68 °F)	100%
	0 °C (32 °F)	86%
Selbstentladung 20 °C (68 °F)	-15 °C (5 °F)	65%
	Kapazität nach 1 Monat Lagerung	96%
	Kapazität nach 2 Monaten Lagerung	90%
	Kapazität nach 6 Monaten Lagerung	82%
Max. Kurzschlussstrom		39 A
Polausführung	Standard Optional	Fast-on Steckkontakt 4,8 mm
Ladung (Konstantspannung)	Zyklisch	2,35 - 2,40 V/Z (20-25 °C)
	Erhaltung	2,275 +/- 0,005 V/Z (20-25 °C)

Dimensions



Terminal



Terminal T1

Konstant Entladung – Watt pro Zelle bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	5 M	10 M	15 M	30 M	60 M	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1,80	14,8	9,48	7,76	4,51	2,86	1,63	1,20	0,963	0,820	0,455	0,245
1,75	15,7	10,0	8,20	4,70	2,95	1,68	1,23	0,993	0,845	0,465	0,250
1,70	16,4	10,4	8,48	4,81	3,01	1,70	1,24	1,00	0,851	0,468	0,251
1,65	17,1	10,9	8,81	4,96	3,08	1,71	1,25	-	-	-	-

Konstant Entladung – Ampere bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	5 M	10 M	15 M	30 M	60 M	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1,80	7,98	5,04	4,09	2,37	1,48	0,84	0,61	0,49	0,41	0,23	0,12
1,75	8,46	5,34	4,31	2,46	1,53	0,86	0,63	0,50	0,43	0,23	0,13
1,70	8,84	5,58	4,47	2,52	1,56	0,88	0,63	0,50	0,43	0,23	0,13
1,65	9,22	5,82	4,64	2,60	1,60	0,88	0,63	-	-	-	-

Amperestunden bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	1 hr	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1,80	1,48	1,68	1,83	1,96	2,05	2,30	2,40
1,75	1,53	1,72	1,89	2,00	2,15	2,30	2,60
1,70	1,56	1,76	1,89	2,00	2,15	2,30	2,60
1,65	1,60	1,76	1,89	-	-	-	-

Stand 03/2014 Technische Änderungen vorbehalten

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

