

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb 12v - 12Ah

Tension : 12v

Capacité : 12Ah

Faston : 6.3mm

Type : Plomb

Dimensions : 150x 98x 93mm

Poids : 3,6kg

Référence : WP12-12



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



⚡ Specifications

Nominal Voltage(V)

12V

Nominal Capacity

20 hour rate	(0.6A to 10.50V)	12Ah
10 hour rate	(1.14A to 10.50V)	11.4Ah
5 hour rate	(2.04A to 10.20V)	10.2Ah
1 C	(12A to 9.60V)	6.4Ah
3 C	(36A to 9.60V)	4.2Ah

Weight

Approx. 3.6kg(7.92Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz)

Approx. 13 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 180A

Charging Methods at 25°C(77°F)

Cycle use:	
Charging Voltage	14.4 to 15.0V
Coefficient	-5.0mV/°C/cell
Maximum Charging Current :	3.6A
Standby use:	
Float Charging Voltage	13.5 to 13.8V
Coefficient	-3.0mV/°C/cell

Operating Temperature Range

Charge	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)
Discharge	-15°C(5°F)	to	50°C(122°F)
Storage	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C(68°F)

1 month	97%
3 month	92%
6 month	85%

Case Material

ABS UL94 HB
Option: Flammability resistance of (UL94 V-0)

Design Life

EUROBAT(20°C):3-5 YEARS STANDARD COMMERCIAL

Terminal

F1 or F2 (Faston Tab 187 or 250)



⚡ Dimensions

Length (L)	151±1 (5.94±0.04)
Width (W)	98±1 (3.86±0.04)
Height (H)	93±1 (3.66±0.04)
Overall Height (HT)	98±1 (3.86±0.04)

