

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb 6v - 4.5Ah

Tension : 6v

Capacité : 4.5Ah

Faston : 4.8mm

Type : Plomb

Dimensions : 70x 47x 101mm (105)

Poids : 910g

Référence : WP4.5-6



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



WP4.5-6 6Volt 4.5Ah

Specifications

Nominal Voltage(V) 6V

Nominal Capacity

20 hour rate	(0.225A to	5.25V)	4.5Ah
10 hour rate	(0.428A to	5.25V)	4.275Ah
5 hour rate	(0.765A to	5.1V)	3.825Ah
1 C	(4.5A to	4.8V)	2.55Ah
3 C	(13.5A to	4.8V)	1.8Ah

Weight Approx. 910g(2.0Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz) Approx. 18 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 67.5A

Charging Methods at 25°C (77°F)

Cycle use:

Charging Voltage 7.20 to 7.50V

Coefficient -5.0mV/°C/cell

Maximum Charging Current : 1.35A

Standby use:

Float Charging Voltage 6.75 to 6.90V

Coefficient -3.0mV/°C/cell

Operating Temperature Range

Charge -15°C (5°F) to 40°C (104°F)

Discharge -15°C (5°F) to 50°C (122°F)

Storage -15°C (5°F) to 40°C (104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C (68°F)

1 month 92%

3 month 90%

6 month 80%

Case Material

ABS

(Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)



Terminal

F1 or F2 (Faston Tab 187 or 250)



Dimensions

mm(inch)



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

